



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL

VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



Linea : TIXE CLASSIC
Famiglia : PROTECTIVE

Prodotto : PROTECTIX

DESCRIZIONE

Il PROTECTIX è una vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo.

Lo scopo del PROTECTIX a base acrilica è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile l'aspetto iniziale degli oggetti di rame, bronzo ed ottone, che è determinante ai fini decorativi.

Infatti la necessità di protezione ai fini dell'aspetto visivo si va facendo sempre più attuale, in quanto si ricorre con frequenza sempre crescente all'impiego di questi metalli nella decorazione edilizia e nell'arredamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione su ogni superficie.
- Forte potere idrofobizzante.
- Resistenza all'abrasione.

IMPIEGO

Indichiamo qui di seguito gli oggetti più comuni su cui si può applicare il PROTETTIVO PER METALLI:

- Maniglie, pomoli, cardini e serrature.
- Lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per thé, carelli-bar, carrelli per televisione.
- Orologi da parete e da tavolo, chincaglieria, oggetti da regalo, bigiotteria.
- Strumenti musicali in ottone oppure ottonati, o comunque trattati galvanicamente.
- Ringhiere, corrimani, porte, inferriate.
- Targhe, insegne ed oggetti ornamentali.
- Strumenti ed accessori per uso nautico, ed ottoni di bordo in genere.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con PROTECTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dell'ambiente e del supporto :

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale.

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL

VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE

FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	0,95 ± 0.02 Kg./Lt.
Resa (*)	8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello 10 - 12 Mq./Kg a spruzzo
Tempo di deflusso	30" ± 3" Tazza ISO 2
Essiccazione	1 ora fuori impronta 5 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità : TRASPARENTE

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC

Prodotto esente da classificazione VOC dir. 42/2004.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PROTETTIVO nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



Linea : TIXE CLASSIC
Famiglia : PROTECTIVE

Product : PROTECTIX

DESCRIPTION

The PROTECTIX is a paint based on acrylic resins, perfectly transparent and colored water.
The purpose of PROTECTIX based acrylic is to maintain as long as possible the original appearance of the objects of copper, bronze and brass, which is critical for decoration. Indeed, the need for protection for the appearance of vision is becoming today, as it occurs with increasing frequency of these metals for use in decorating and furnishing the building.

KEY FEATURES

- Excellent adhesion on any surface.
- Strong power idrofobizzante.
- Resistance to abrasion.

EMPLOYMENT

Indicate below the most common items on which you can apply PROTECTIX

- Handles, knobs, hinges and locks.
- Chandeliers, candlesticks, vases, trays, tea carts, Carelli-bar, television carts.
- wall clocks and desk, bric a brac, gifts, trinkets.
- Musical instruments made of brass or brass or treated galvanically.
- railings, handrails, doors, grilles.
- Plates, signs and ornaments.
- Tools and accessories for boating, and brass-board in general.

APPLICATION

The surface to be coated with PROTECTIX must be prepared with appropriate treatment, namely:

ON NEW MEDIA: For a better anchorage and greater length in time, the area must be thoroughly defatted with water and soap or diluter wash. Sand and apply one or more hands of product distance minimum of 12 hours of each other interspersed by a light sanding.

MEDIA ALREADY ON 'Paint: if the existing layer of paint does not recommendations to the complete removal, degreasing with water and detergent and rinse.

If the existing paint is in the process of posting brushing and sanding to the bottom these parts, or to paint stripping with paint strippers. Wash with diluent by washing with water or soap and then apply one or more hands intervals produced by light sanding.

Recommended applications: a brush, roller, dipping, spraying, airless.

Conditions and media:

The support must be dry, dust-free and grease and any other substance pollutant

Temperature: min. 10 °C / max 35 °C

Relative humidity of <75%

Temperature of medium: min. 10 °C / max 35 °C

DILUTION

The product is to be used as such.

We recommend a thorough mixing of the product before and during application, so as to ensure the continued consistency of the product.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



STORAGE

In a cool and well ventilated.
Keep the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 °C and 50% - 60% RH)

0.95 Kg / Lt.±Specific Gravity 0:02

Yield (*) 8-10 Mq / Kg roller and brush
10-12 Mq / Kg spray

3 "Tazza 2 ISO±Time of outflow 30

1 hours drying off mark

5 hours in depth

Storage life of at least 36 months

The product is available in shades: TRANSPARENT

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.
Product free from VOC classification dir. 42/2004.

VOC CLASSIFICATION

PRECAUTIONS

In addition to reports of the risk and precautions governing PROTECTIVE in the form of production and which are listed on the container, you should, before making the application of the product, see its data sheet.
It 'still a good idea to use gloves and goggles, and make the application in a well ventilated.