



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



Linea : CLASSIC

Famiglia : TOPQUALITY

Prodotto : DORATURA PER ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta brillantezza
- Elevato effetto decorativo
- RESISTE ALLE INTEMPERIE

IMPIEGO

Metallo (ferro/leghe e lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE). Ideale per la decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.

La specularità del metallo, contenuto nel prodotto, e la brillantezza che ne deriva, lo rendono un prodotto unico per la decorazione di oggetti sia soggetti al contatto ripetitivo che alle condizioni atmosferiche più difficili impreziosendo così oggetti e ambienti.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con DORATURA PER ESTERNO deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura. Applicare un fondo preparativo e applicare una o più mani del prodotto.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare un fondo preparativo e successivamente applicare una o più mani del prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Utilizzare i seguenti fondi preparativi :
Per ferro, legno, plastica, gesso TOPQUALITY PRIMER

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.
Condizioni dell'ambiente e del supporto :
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale.

Data la natura del pigmento, costituito da microscaglie di bronzo, si verifica una spiccata tendenza del pigmento metallico a sedimentare.

Si raccomanda pertanto una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL

VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



CARATTERISTICHE

FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico $1,30 \pm 0,02$ Kg./Lt. per pallido, ricco, riccopallido, rame

Resa (*) 8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello
10 - 12 Mq./Kg a spruzzo

Tempo di deflusso 35" $\pm$ 3" Tazza ISO 2

Essiccazione 1 ora fuori impronta
5 ore in profondità

Tonalità RICCOPALLIDO E RAME NATURALE.

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture monocomponente ad alte prestazioni.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 500,00 (2010)
VOC del prodotto : 499,62

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano DORATURA PER ESTERNO nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL

VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



Linea : ECOLINE

Famiglia : ECOLINE TOP

Product : GOLD PAINT FOR OUTDOOR

DESCRIPTION

paint, pigmented with bronze powders in different shades.

KEY FEATURES

- High gloss
- Large decorative
- Resists weathering

EMPLOYMENT

Metal (iron / alloys and galvanized steel), wood, masonry, plastics (except PE and PPE). Ideal for the decoration of monumental deleted, railings and architectural elements typically exposed to the weather.

The specularity of the metal, it contains, and the resulting gloss, make this a unique product for the decoration of items is subject to repetitive contact with that most difficult weather conditions so embellishing objects and environments.

APPLICATION

The surface to be coated with GOLD PAINT FOR OUTDOOR must be prepared with appropriate treatment, namely:

ON NEW MEDIA: For a better anchorage and greater length in time, the area must be thoroughly defatted with water and soap or diluter wash. Sand and apply one or more hands of product distance minimum of 12 hours of each other interspersed by a light sanding. Applying a background preparation and apply one or more hands of the product.

MEDIA ALREADY ON 'Paint: if the existing layer of paint does not recommendations to the complete removal, degreasing with water and detergent and rinse.

If the existing paint is in the process of posting brushing and sanding to the bottom these parts, or to paint stripping with paint strippers. Wash with diluent by washing with water or soap and then apply a fund preparation and then apply one or more of the product hands interspersed by light sanding.

Use the following funds preparation:

For iron, wood, plastic, plaster TIXE CLASSIC PRIMER

Recommended applications: a brush, roller, dipping, spraying, airless.

Conditions and media:

The support must be dry, dust-free and grease and any other substance pollutant

Temperature: min. 10 °C / max 35 °C

Relative humidity of <75%

Temperature of medium: min. 10 °C / max 35 °C

DILUTION

The product is to be used as such.

Given the nature of the pigment, consisting of bronze flakes, there is a strong tendency of the metallic pigment to settle.

It is therefore recommended that a thorough mixing of the product before and during application, so as to ensure the continued consistency of the product.

STORAGE

In a cool and well ventilated.

Keep the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat.



CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL

VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)

TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



PHYSICAL

CHARACTERISTICS (at

20 °C and 50% - 60% RH)

1.30 Kg / Lt. for pale, rich, ± Specific Gravity 0:02 Rich pale, copper

Yield (*) 8-10 Mq / Kg roller and brush
10-12 Mq / Kg spray

3 " Cup 2 ISO ± Time of outflow 35

1 hours drying off mark
5 hours in depth

Colours : RICH PALE AND NATURAL COPPER.

Storage life of at least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION

Paint finishes and cladding for interior / exterior wood, metal or plastic.

VOC expressed as grams per liter of product ready for use:

Maximum: 150.00 (2007) - 130,00 (2010)

Product VOC: 94.62

PRECAUTIONS

In addition to reports of the risk and precautions governing GILDING FOR EXTERNAL in the form of production and which are listed on the container, you should, before making the application of the product, see its data sheet.

It's still a good idea to use gloves and goggles, and make the application in a well ventilated.