

TIXE



BICOMPONENTI
TWO COMPONENT PRODUCTS





RENOVATIX
per rinnovare
ceramiche e
sanitari
col. Arancio



SMALT-X
per rinnovare
mobili e cucine
col. Arancio



PAVTIX
per rinnovare
pavimenti
col. Avorio

PROGETTO RINNOVA CUCINA

Il progetto Rinnova Cucina by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di rinnovare l'aspetto di piastrelle, ceramiche, mobili e pareti.



GAVIA
idropittura
lavabile



KITCHEN RENOVATION PROJECT

The project Rinnova Cucina by Tixe groups together different products able to renew the appearance of tiles, ceramics, furnitures and walls.






RENOVATIX

SMALTO PER CERAMICHE E SANITARI


Pittura bicomponente di eccezionale durezza e brillantezza da impiegarsi per la pitturazione di ceramica. Indicato per: lavandini, sanitari e vasche anche in vetroresina.

ENAMEL FOR CERAMICS AND SANITARY-WARE


Two-component paint of exceptional hardness and brightness to be used for ceramic painting. Suitable for: sinks, sanitary baths also in fiberglass.



- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down











• 8-10 mq/l



diluente nitro
nitro thinner



colori / colors		ml 750*
	BIANCO	405.600
	AVORIO	405.601
	GRIGIO SASSO	405.602
	VERDE BOTANICO	405.603
	ROSSO	405.604
	ARANCIO	405.605
	ROSA SHOCKING	405.606
	NERO	405.607

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	





SMALT-X

SMALTO BRILLANTE PER SUPPORTI DIFFICILI

Smalto universale 2k di altissima qualità ed elevata brillantezza. Formulato per rinnovare superfici difficili in interni ed esterni. Dotato di un'ottima adesione su ogni supporto (piastrelle, ceramica, gres, alluminio, lamiera zincata, ferro, plastica) senza dover applicare alcun fondo. SMALT-X è inoltre un prodotto di estrema durezza e resistenza agli urti. È pertanto possibile utilizzare il prodotto per rinnovare gli ambienti di casa, come cucine e bagni, e anche supporti destinati all'esterno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività.

GLOSSY ENAMEL FOR DIFFICULT SURFACES

2K universal nail polish of the highest quality and high gloss. Formulated to renew difficult surfaces indoors and outdoors. Equipped with excellent adhesion on every substrate (tiles, ceramic, gres, aluminum, galvanized sheet, iron, plastic) without having to apply any primer. SMALT-X is also a product of extreme hardness and impact resistance. It is therefore possible to use the product to renovate the rooms of the house, such as kitchens and bathrooms, and also supports for outdoor use. It can be applied to artefacts intended for urban, rural, coastal and industrial exposure in medium aggression.

colori / colors		ml 500*
	BIANCO	408.501
	AVORIO	408.502
	GRIGIO SASSO	408.503
	MARRONE TALPA	408.504
	ROSSO	408.505
	ARANCIO	408.506
	VERDE PISTACCHIO	408.507
	BLU	408.508
	VIOLA MELANZANA	408.509

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
450 ml e (A) + 50 ml e (B) = 500 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
500	4	

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 gg. estrema durezza
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down
- 5 dd. extreme hardness

- 10 mq./l

diluyente nitro
nitro thinner

SMALT-X

VERNICE TRASPARENTE PER SUPPORTI DIFFICILI

Finitura trasparente 2k di altissima qualità ed elevata durezza superficiale. Formulato per ricoprire direttamente superfici metalliche, in interni ed esterni. Dotato di un'ottima adesione su ogni supporto (piastrelle, ceramica, gres, alluminio, lamiera zincata, ferro, plastica) senza dover applicare alcun fondo. Ideale per ricoprire gli smalti a solvente ad effetto ferro battuto o ferromicaceo sia ad acqua che a solvente, conferendo così un eccezionale potere antigraffio ed antipolvere necessario per preservare nel tempo questo tipo di finitura. In versione lucida, opaca, madreperlata o glitterata si applica sopra i colori SMALT-X ottenendo una finitura di estrema resistenza al graffio e agli urti: è infatti indispensabile per proteggere pavimenti e ceramiche verniciati dove dona ottima resistenza e lavabilità.

CLEAR ENAMEL FOR DIFFICULT SURFACES

2k clear finish of the highest quality and high surface hardness. Formulated to coat metal surfaces directly, both indoors and outdoors. It has excellent adhesion on all media (tiles, ceramic, porcelain, aluminum, galvanized steel, iron, plastic) without having to apply any funds. Ideal for covering solvent-based enamels effect wrought iron or micaceous both water and solvent based, thus giving a unique scratch-proof and dust-proof power necessary to preserve over time this type of finish. In the glossy, matt, mother-of-pearl or glittered version, it is applied over the SMALT-X colours to obtain a finish that is extremely resistant to scratches and shocks: in fact, it is indispensable for protecting painted floors and ceramics where it offers excellent resistance and washability.

colori / colors		ml 500*
	FINITURA LUCIDA	408.520
	FINITURA OPACA	408.521
	FINITURA MADREPERLATA	408.522
	FINITURA GLITTERATA	408.523

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
450 ml e (A) + 50 ml e (B) = 500 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
500	4	





PAVTIX

SMALTO PER PAVIMENTI

Pittura bicomponente di ottima durezza e resistenza agli agenti chimici e fisici. La finitura satinata rende il prodotto idoneo per applicazione su pavimento permettendo di rinnovare vecchie pavimentazioni usurate dal tempo. Adatto per superfici in ceramica, cotto, gress, legno, linoleum, cemento e metallo.

ENAMEL FOR FLOORS

Bi-component paint featuring excellent hardness and resistance to chemical and physical agents. The satin finish makes the product suited for floor applications, in order to renovate old floors that have become worn over time. It is suitable for ceramic, cotto, gress, wood, linoleum, cement and metal surfaces.


	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ore fuori impronta • 12 ore in profondità • 4 gg. estrema durezza 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 6 hours dry to touch • 12 hours deep down • 4 dd. extreme hardness 	
	• 7 - 9 mq./l	
	diluyente nitro nitro thinner	



colori / colors		ml 750*
	BIANCO	404.600
	AVORIO	404.601
	GRIGIO	404.602
	GRIGIO SASSO	404.603
	MARRONE TALPA	404.604
	VERDE	404.605
	ROSSO MATTONE	404.606

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e

ml	kit per cartone / kit per carton	euro per kit / euro per kit
750	4	



SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush



Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller



Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray



Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge



Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula



Per uso interno
For indoor use



Per uso esterno
For outdoor use



Tempi di asciugatura
Drying time



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray



Pulizia
Cleaning



Prodotto pronto all'uso
Ready to use



Prodotto base solvente
Solvent-based product



Prodotto base acqua
Water-based product

NOTA / NOTE

Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

DORATURE
SMALTI DECORATIVI
DECORATIVI
SMALTI
SPECIALITÀ
LINEA LEGNO
IDROPITTURE

GOLD PAINT
DECORATIVE ENAMEL
DECORATIVE PAINT
ENAMEL PAINT
SPECIAL PRODUCTS
WOOD LINE
WATER-BASED PAINT

www.tixepaint.com



TIXE srl
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

