



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia:



Prodotto: ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE

DESCRIZIONE

Finitura trasparente all'acqua pronta all'uso, da usarsi per impermeabilizzare superfici assorbenti ed eliminare trafilamenti di acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima trasparenza.
Ottima impermeabilità.
Ottima Elasticità.
Inodore.

IMPIEGO

Su superfici minerali come cemento, intonaco, calcestruzzo, legno, guaine e manti bituminosi logori, all'esterno o all'interno, in qualsiasi ambiente (marino, montano, urbano, industriale).

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da untuosità, grasso e silicone che andranno asportati. Carteggiare superfici particolarmente lisce ed applicare **una sola mano** di prodotto.

SU SUPPORTI LOGORI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere eliminata di materiale sfarinante e mal adeso, deve essere esente da untuosità, grasso e silicone che andranno asportati. Applicare **una sola mano** di prodotto.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: asportare lo strato di vernice preesistente qualora lo necessitasse (carenza di adesione) e pulire bene la superficie. Applicare **una sola mano** di prodotto.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità del supporto :< 10%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, qualsivoglia acqua potabile.

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.00 ± 0.02 Kg/l
Viscosità	2500-3500cP Brookfield vel.60
Resa (*)	8 – 10 m ² /l
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Prestazione massima dopo 3 giorni dall'applicazione.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family:

Product: ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE

DESCRIPTION

Ready-to-use transparent water-based finish, to be used to waterproof absorbent surfaces and eliminate water seepage.

MAIN CHARACTERISTICS

Excellent transparency.
Excellent impermeability.
Excellent Elasticity.
Odorless.

USE

On mineral surfaces such as cement, plaster, concrete, wood, worn bituminous sheaths and membranes, outdoors or indoors, in any environment (marine, mountain, urban, industrial).

APPLICATION

The surface to be painted with ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE must be prepared with a suitable treatment, and specifically:

ON NEW SUBSTRATES: for better anchoring and greater durability over time, the surface must be free from greasiness, grease and silicone which must be removed. Sand particularly smooth surfaces and apply **a single coat** of product.

ON WORN SUPPORTS: for better anchoring and for a longer duration over time, the surface must be free of powdery and poorly adherent material, it must be free from greasiness, grease and silicone which will be removed. Apply **a single coat** of product.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: remove the pre-existing layer of paint if necessary (lack of adhesion) and clean the surface well. Apply a **single coat** of product.
Recommended applications: brush, roller.

Environmental and support conditions:

The support must be dry, free of dust, grease and any other polluting substance

Relative humidity of the environment: < 75%

Ambient temperature: min. 10°C / max 35°C

Support humidity: < 10%

Support temperature: min. 10°C / max 35°C

DILUTION

The product should be used as is, any drinking water.

It is recommended to mix the product thoroughly BEFORE and DURING APPLICATION, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment. Store the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 °C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight 1.00 ± 0.02 Kg/l

Viscosity 2500-3500cP Brookfield vel.60

Coverage (*) 8 – 10 m²/l



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Drying
Storage life

5 hours dry 18 hours in depth
At least 36 months

Maximum performance 3 days after application.

(*) Yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precaution warnings that regulate ISOLTIX ACQUA SIGILLANTE in the production form and that are reported on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. It is however good practice to use gloves and protective glasses, and to carry out the application in a well-ventilated environment



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT

