



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: MARMARINO

DESCRIZIONE

Rivestimento murale per interni a base di calce e polveri di marmo di prima scelta che consente di ricreare le finiture degli antichi intonaci. Gli effetti che si possono ottenere sono sempre diversi in base all'abilità dell'applicatore, che potrà ricreare movimenti cromatici e tipiche striature delle malte naturali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Aspetto decorativo effetto marmorino
- Ottima copertura
- Ottima adesione
- Facilità di impiego

IMPIEGO

MARMARINO è particolarmente indicato per il restauro di edifici storici e può essere classificato come **MATERIALE NATURALE** in quanto, oltre il 95% dei suoi ingredienti è costituito da grassello di calce, polvere di marmo e additivi speciali che conferiscono alla parete un'elevata traspirabilità.

Svolge inoltre un'azione battericida e antimuffa. Per questo motivo, nella formulazione non devono essere aggiunti additivi antibatterici, garantendo un bassissimo contenuto di COV.

MARMARINO è inoltre **SENZA Formaldeide**.

APPLICAZIONE

La superficie da rivestire con MARMARINO deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (INTONACO, MALTA, CALCESTRUZZO, CARTONGESSO, LEGNO): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o polvere. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo.

SU SUPPORTI VECCHI, pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando eventuali impurità o pitture preesistenti non consolidate. Applicare una mano di fondo per uniformare la superficie.

- Mescolare il prodotto con un trapano miscelatore (non aggiungere acqua)
- Se è necessario aggiungere un colorante, mescolare molto bene e lasciare riposare il materiale per 24 ore per ripristinare la giusta viscosità
- Dopo minimo 4 ore dalla stesura del Primer, per ricreare l'effetto marmo: applicare una prima mano di MARMARINO a spatola rettangolare in **acciaio inox**, nella modalità a rasare creando un primo strato di fondo.
- Dopo 24 ore, procedere all'applicazione della seconda mano a decorare, usando le modalità adeguate alla finitura estetica prescelta (questo tempo può variare in base alle condizioni meteorologiche).

Attrezzi consigliati: Spatola in acciaio inox con spigoli arrotondati.

INFORMAZIONI GENERALI

- Applicare a una temperatura > di 5° C.
- Pulire gli attrezzi con acqua tiepida
- Non gettare parte del materiale nei fiumi o nel terreno.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione e dopo colorazione a tintometro, in modo tale da garantire la costante omogeneità e cromaticità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Il prodotto è sensibile al gelo.

CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto in latta	pasta.
Peso specifico	1,6 kg/lit ± 0,05.
Resa (*)	circa 1 kg/m ²
Ph:	12 -12,5.
Essiccazione	1 ora secco al tatto

Vita di stoccaggio 2 anni se conservato correttamente.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

- Irritante per la pelle.
- Rischio di gravi lesioni oculari.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: MARMARINO

DESCRIPTION

Interior wall covering made by lime and premium marble powder that recreates the finish of ancient plasterwork. The effects achieved depends on the skill of the applicator, who can recreate the chromatic movement and typical streaks of natural mortars.

MAIN FEATURES

- Decorative marmorino effect
- Excellent coverage
- Excellent adhesion
- Easy to use

USE

MARMARINO is particularly suitable for the restoration of historic buildings and can be classified as a NATURAL MATERIAL because more than 95% of its ingredients consist of lime putty, marble powder, and special additives that give the wall high breathability.

It also has bactericidal and anti-mold properties. For this reason, the formulation does not require the addition of antibacterial additives, ensuring a very low VOC content.

MARMARINO is also formaldehyde-free.

APPLICATION

The surface to be coated with MARMARINO must be prepared with a suitable treatment, specifically:

ON NEW SUBSTRATES (PLASTER, MORTAR, CONCRETE, PLASTERBOARD, WOOD): For better adhesion and longer durability, the surface must be free of grease and dust. Apply a coat of sealer or primer with a brush.

ON OLD SUBSTRATES, thoroughly clean the surfaces to be treated, removing any impurities or loose paint. Apply a coat of sealer or primer with a brush.

- Mix the product with a drill mixer (do not add water).
- If colorant is needed, mix thoroughly and let the material rest for 24 hours to restore the correct viscosity.
- After at least 4 hours from the Primer application, to recreate the marble effect: apply a first coat of MARMARINO with a rectangular stainless steel trowel, in the smoothing mode, creating a first base coat.
- After 24 hours, apply the second decorative coat, using the appropriate method for the chosen aesthetic finish (this time may vary depending on weather conditions).

Recommended tools: Stainless steel spatula



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



GENERAL INFORMATION

- Apply at a temperature > 5°C.
- Clean tools with warm water.
- Do not dispose of any material in rivers or on the ground.

DILUTION

The product should be used as it is. Thoroughly stirring the product before application and after tinting is recommended to ensure consistent homogeneity and color.

STORAGE

In a cool, well-ventilated area.
The product is sensitive to frost.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Appearance:	paste can.
Specific gravity:	1.6 kg/l $\pm$ 0.05.
Coverage (*):	1 kg/m ² about
PH:	12 - 12.5.
Drying:	1 hour dry to the touch.
Recoating:	6-8 hours.
Shelf life:	2 years if stored correctly.

(*) Coverage depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

- Irritating to skin.
- Risk of serious eye damage.
- Keep out of reach of children.
- In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and consult a doctor.
- If swallowed, seek medical advice immediately.