



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: CASHMERE

DESCRIZIONE

Elegante e sofisticato rivestimento per interni, che riproduce un effetto velluto, ricco di ombreggiature e morbido al tatto. Adatto per sia per contesti d'ambiente classici che moderni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo velluto
- Ottima copertura
- Ottima adesione
- Buona lavabilità
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto permette di ottenere splendide finiture decorative ideali per ambienti di prestigio, esercizi pubblici e uffici. CASHMERE è dotato di elevatissima copertura già in mano singola, di ottima adesione, conferendo alle superfici murali un aspetto cromaticamente ombreggiato, vellutato e ricco di riflessi glamour.

APPLICAZIONE

Sul sito web www.tixepaint.com è possibile consultare il tutorial dimostrativo.

La superficie da verniciare con CASHMERE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA: il metodo prevede l'applicazione a spatola di plastica o inox di due mani di prodotto (attendendo almeno 4 ore tra prima e seconda) spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature che altrimenti in una sola direzione non si noterebbero.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA: il metodo prevede l'applicazione a spatola di plastica o inox di due mani di prodotto (attendendo almeno 4 ore tra prima e seconda) spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature che altrimenti in una sola direzione non si noterebbero.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA: il metodo prevede l'applicazione a spatola di plastica o inox di due mani di prodotto (attendendo almeno 4 ore tra prima e seconda) spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature che altrimenti in una sola direzione non si noterebbero.

Applicazioni consigliate: spatola inox o plastica con bordi arrotondati

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.15 ± 0.2 Kg./l
Resa (*)	3-5 m ² /l per mano
Viscosità	95000 –110000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	4 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è colorabile per aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX (vedi cartella colori).

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ETERNA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: CASHMERE

DESCRIPTION

An elegant and sophisticated interior covering that reproduces a velvety effect, rich in shading and soft to the touch. Suitable for both classic and modern settings.

MAIN FEATURES

- Decorative velvet effect
- Excellent coverage
- Excellent adhesion
- Good washability
- Easy to use

USE

The product creates splendid decorative finishes, ideal for prestigious spaces, public spaces, and offices. CASHMERE offers extremely high coverage even in a single coat, with excellent adhesion, giving wall surfaces a shaded, velvety appearance, rich in glamorous reflections.

APPLICATION

A demonstration tutorial is available on the website www.tixepaint.com.

The surface to be painted with CASHMERE must be prepared with the appropriate treatment, specifically:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): For better adhesion and longer durability, the surface must be free of grease and dust. Apply a coat of sealer or fixative using a brush. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, proceed with the application of ETERNA: the method involves applying two coats of product using a plastic or stainless steel spatula (waiting at least 4 hours between the first and second coats), spreading the product in different directions to create shading that would otherwise be unnoticeable in one direction.

ON PREVIOUSLY PAINTED SUBSTRATES:

With washable water-based paints: fill and sand if necessary; Clean the wall with a damp sponge and brush on a coat of sealer or primer only on the grout. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, proceed with the application of ETERNA: this method involves applying two coats of product with a plastic or stainless steel trowel (waiting at least 4 hours between the first and second coats), spreading the product in different directions to create shading effects that would otherwise be invisible in one direction.

With tempera, lime-based paints, or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, brush on a coat of sealer or primer over the entire surface. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, proceed with the application of ETERNA: this method involves applying two coats of product with a plastic or stainless steel trowel (waiting at least 4 hours between the first and second coats), spreading the product in different directions to create shading effects that would otherwise be invisible in one direction.

Recommended applications: Stainless steel or plastic spatula with rounded edges

Environmental and substrate conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease, and any other contaminants. Ambient temperature: min. 10°C / max. 35°C

Relative humidity: <75%

Substrate temperature: min. 10°C / max. 35°C

DILUTION

The product should be used as is. Thoroughly stirring the product before application is recommended to ensure consistent



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



consistency.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Specific gravity 1.15 ± 0.2 kg/l

Coverage (*) 3-5 m²/l per coat

Viscosity 95,000–110,000 cP Brookfield speed 2

Drying time 4 hours dry, 18 hours through

Shelf life: At least 36 months

(*) Coverage depends on the nature and porosity of the surface.

The product can be colored by adding colorants using the UNIVERSALTIX tinting system (see color chart).

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary notifications that regulate CASHMERE in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.