



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Famiglia: LINEA DECORATIVI



### Prodotto: DORADO COLLA

#### DESCRIZIONE

Adesivo liquido trasparente, da utilizzarsi per il fissaggio del foglio di pellicola metallizzata nel ciclo decorativo Dorado.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Buona adesione  
Facile applicabilità  
Inodore

#### IMPIEGO

Su Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia tal quali o colorati con idropittura lavabile, per il fissaggio della lamina Dorado.

#### APPLICAZIONE

La superficie di Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia tal quale o ricoperta con idropittura lavabile colorata, prima di essere ricoperta con DORADO COLLA, deve essere ben essiccata e priva di sporcizia o polvere. Applicare a pennello DORADO COLLA procedendo per porzioni verticali larghe quanto il foglio metallizzato (che si consiglia di tagliare preventivamente dal rotolo, per una lunghezza leggermente superiore a quella stabilita per l'area da decorarsi).

Le porzioni verticali spalmate con DORADO COLLA devono essere sovrapposte subito con il foglio metallizzato. Il foglio metallizzato dovrà essere fissato partendo dall'alto verso il basso (avvalersi dell'aiuto di un'altra persona), per evitare l'inglobamento di bolle d'aria; facilitare questa operazione servendosi di un pennello.

Si consiglia di sovrapporre sulla sinistra (1cm) i fogli metallizzati delle varie porzioni verticali che si susseguiranno verso destra. Le pellicole metalliche, non dovranno essere rimosse da DORADO COLLA prima delle 4 e non oltre le 8 ore.

Applicazioni consigliate: a pennello o rullo

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%  
Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



### **DILUIZIONE**

Il prodotto è da impiegare tal quale.

### **STOCCAGGIO**

In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico 1.00 ± 0.02 Kg./Lt.

Resa (\*) 8 . 10 m<sup>2</sup>/l

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi

### **PRECAUZIONI**

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano DORADO COLLA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerata.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Family: DECORATIVE



## Product: DORADO COLLA

### DESCRIPTION

Transparent liquid adhesive, to be used for fixing the metallized film sheet in the Dorado decorative cycle.

### MAIN FEATURES

Good adhesion  
Easy applicability  
Odorless

### USE

On Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as they are or colored with washable water-based paint, for fixing the Dorado sheet.

### APPLICATION

The surface of Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as it is or covered with colored washable water-based paint, before being covered with DORADO COLLA, must be well dried and free of dirt or dust. Apply DORADO COLLA with a brush, proceeding for vertical portions as wide as the metallized sheet (which it is advisable to cut from the roll beforehand, for a length slightly longer than that established for the area to be decorated).

The vertical portions coated with DORADO COLLA must be immediately overlapped with the metallized sheet. The metallized sheet must be fixed starting from the top to the bottom (with the help of another person), to avoid the incorporation of air bubbles; facilitate this operation using a brush.

It is advisable to overlap on the left (1cm) the metallized sheets of the various vertical portions that will follow one another to the right. The metallic films must not be removed from DORADO COLLA before 4 hours and no further 8 hours.

Recommended applications: by brush or roller

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C Relative humidity of the environment: <75% Temperature of the substrate: min. 10 ° C / max 35 ° C

### DILUTION

The product is to be used as it is.

### STORAGE

In a cool and well-ventilated place. Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources.

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight 1.00 +/- 0.02 Kg./Lt.

Coverage (\*) 8 - 10 m<sup>2</sup> / l

Storage life At least 36 months

### PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate DORADO COLLA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET.

However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment