



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: ETERNA

DESCRIZIONE

Decorativo all'acqua per interno caratterizzato dall'abbinamento di pigmenti speciali fini e microparticelle in grado di orientarsi in fase di applicazione, ricreando effetti chiaroscurali vellutati al tatto, dall'aspetto setoso, opaco e materico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo chiaroscurale vellutato
- Buona copertura
- Ottima adesione
- Ottima lavabilità
- Ottimo potere riempitivo
- Facilità di impiego

IMPIEGO

ETERNA permette di ottenere decorazioni adatte sia all'ambiente domestico, sia a quello professionale e ludico. La presenza di pigmento speciale fine e quello a granulometria maggiore, permette di ottenere superfici in cui si alternano discreti movimenti cromatici vellutati. ETERNA è dotato di buona adesione e lavabilità, consentendone l'impiego nei più svariati ambienti interni. Grazie alla conformazione sferica dei pigmenti, ETERNA è facilmente utilizzabile, permettendo lo spostamento del prodotto a spatola in modo agevole.

APPLICAZIONE

Sul sito WEB www.tixepaint.com è possibile consultare il tutorial dimostrativo.

La superficie da verniciare con ETERNA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA in due mani (aspettando almeno 8 ore tra la prima e seconda mano) a spatola alternate in più direzioni (non applicare in una sola direzione) nelle colorazioni di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universalitix.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida. Per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA in due mani (aspettando almeno 8 ore tra la prima e seconda mano) a spatola alternate in più direzioni (non applicare in una sola direzione) nelle colorazioni di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universalitix.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore applicare Primer Universale. Dopo essiccazione del Primer procedere all'applicazione di ETERNA in due mani (aspettando almeno 8 ore tra la prima e seconda mano) a spatola alternate in più direzioni (non applicare in una sola direzione) nelle colorazioni di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico, secondo formulazioni Universaltix.

Applicazioni consigliate: spatola in plastica.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto e la uniforme colorazione.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	0.97 ± 0.05 Kg/l
Resa (*)	5 m ² /l per mano
Viscosità	95000 – 115000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	5 ore fuori impronta
	18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è colorabile tramite aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX (vedi cartella colori).

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ETERNA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: ETERNA

DESCRIPTION

Water-based decorative paint for interiors characterised by the combination of special fine pigments and microparticles capable of orienting themselves during application, recreating chiaroscuro effects that are velvety to the touch, with a silky, opaque and material appearance.

MAIN FEATURES

- Velvety chiaroscuro decorative effect
- Good coverage
- Excellent adhesion
- Excellent washability
- Excellent filling power
- Ease of use

USE

ETERNA allows you to create decorations suitable for both domestic and professional environments. The use of a special fine pigment and a larger particle size allows for surfaces that alternate between velvety hues and discreet velvety chromatic movements.. ETERNA offers good adhesion and washability, making it suitable for use in a wide variety of interior spaces. Thanks to the spherical shape of the pigments, ETERNA is easy to use, allowing for easy application with a brush or spatula.

APPLICATION

A demonstration tutorial is available on the website www.tixepaint.com.

The surface to be painted with ETERNA must be prepared with a suitable treatment, specifically:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): For better adhesion and longer durability, the surface must be free of grease and dust. Apply a coat of sealer or fixative using a brush. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, apply two coats of ETERNA (waiting at least 8 hours between the first and second coats) using a trowel, alternating in different directions (do not apply in just one direction). The colors on the color chart can be obtained by adding a tinting agent, according to Universaltix formulations.

ON PREVIOUSLY PAINTED SUBSTRATES:

With washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge. For better adhesion and longer durability, the surface must be free of grease and dust. Apply a coat of sealer or primer using a brush. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, apply two coats of ETERNA (waiting at least 8 hours between the first and second coats) using a trowel, alternating in several directions (do not apply in just one direction). The colors on the color chart can be obtained by adding a tinting agent, according to Universaltix formulations.

With tempera, lime-based paints, or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, brush on a coat of sealer or primer over the entire surface. Apply a coat of sealer or primer using a brush. After at least 4 hours, apply Universal Primer. Once the primer has dried, apply two coats of ETERNA (waiting at least 8 hours between the first and second coats) using a trowel in alternating directions (do not apply in a single direction). Apply the colors from the color chart, obtained by adding a tinting agent, according to Universaltix formulations.

Recommended applications: Brush, plastic trowel. Environmental and substrate conditions:
The substrate must be dry, free of dust, grease, and any other contaminants.

Ambient temperature: min. 10°C / max. 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Relative humidity: <75%

Substrate temperature: min. 10°C / max. 35°C

DILUTION

The product should be used as is. Thoroughly stirring the product before application is recommended to ensure consistent consistency and uniform color.

STORAGE

In a cool and well-ventilated area.

Keep the tin tightly closed, upside down and away from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	0.97 ± 0.05 Kg / l
Yield (*)	5 m ² / l per coat
Viscosity	95000 –115000 cP Brookfield vel.2
Drying	5 hours out of print 18 hours in depth
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the super

The product can be colored by adding colorants using the UNIVERSALTIX color system (see color chart).

PRECAUTIONS

In addition to the warnings of risk and precaution that regulate the ETERNA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable to consult the relevant SAFETY DATA SHEET before applying the product.

It is however good practice to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.