



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: FISSATIVO PARETI VIVE

DESCRIZIONE

Primer consolidante con antimuffa ad elevata penetrazione per interni; particolarmente indicato per i supporti murali che necessitano eliminazione delle muffe, attraverso sanificazione e ciclo di pitturazione. Previene formazione di muffe, riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Presenza di antimuffa previene la proliferazione.
- Consolidante di sfarinamenti
- Penetrante
- Uniformante di assorbimenti
- Uniformante per coloritura successiva
- Facile da applicare.

IMPIEGO

Utilizzato per supporti murali interni che necessitano eliminazione o prevenzione della formazione di muffe da condensa. FISSATIVO PARETI VIVE migliora la pennellabilità e l'adesione delle pitturazioni successive. FISSATIVO PARETI VIVE facilita l'omogeneità di colore per superfici murali ripristinate con rappezzi, e grazie all'elevata penetrazione negli'interstizi, agevola l'ottenimento degli spessori voluti con idropitture, aumentando anche le coperture. FISSATIVO PARETI VIVE necessita diluizione con acqua 400%. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente. Non applicare il prodotto su superfici trattate con pitture altamente lavabili.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con FISSATIVO PARETI VIVE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): diluire 400% con acqua e applicare dopo 24 ore dalla posa dello stucco. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo di prodotti di finitura della linea PARETI VIVE.

SU SUPPORTI DEGRADATI INFESTATI DA MUFFA ED ESENTI DI PITTURA: pulire il muro con PARETI VIVE IGIENIZZANTE o altro tipo; stuccare e carteggiare se necessario. Quando asciutto applicare una mano di FISSATIVO PARETI VIVE diluito 400% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo di prodotti di finitura della linea PARETI VIVE.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI: assicurarsi che la pittura esistente sia logora e sfarinante. Non utilizzare FISSATIVO PARETI VIVE su superfici trattate di recente con idropitture altamente lavabili o smalti. Se le pitture preesistenti esfoliano asportarle, stuccare e rappezzare nei punti dove è necessario. Diluire 400% con acqua FISSATIVO PARETI VIVE e applicarne una mano. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo di prodotti di finitura della linea PARETI VIVE.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI INFESTATI DA MUFFA: pulire il muro con PARETI VIVE IGIENIZZANTE o altro tipo. Se le pitture preesistenti esfoliano asportarle, stuccare e rappezzare nei punti dove è necessario. Assicurarsi che la pittura esistente sia logora e sfarinante. Non utilizzare FISSATIVO PARETI VIVE su superfici trattate di recente con idropitture altamente lavabili o smalti. Diluire 400% con acqua FISSATIVO PARETI VIVE e applicarne una mano. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo di prodotti di finitura della linea PARETI VIVE.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Applicazioni consigliate: a pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua 400%.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

| | |
|--------------------|---|
| Peso specifico | 1,00 ± 0.15 Kg/l |
| Resa (*) | 50 m ² /l per singola mano all'interno |
| Viscosità | 10" Ford4 |
| Essiccazione | 1/2 ora secco al tatto |
| | 4 ore per la ricopertura |
| Vita di stoccaggio | Almeno 36 mesi |

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano FISSATIVO PARETI VIVE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING

Product: FISSATIVO PARETI VIVE



DESCRIPTION

A consolidating primer with a high-penetration anti-mold formula for interiors; particularly suitable for wall surfaces requiring mold removal through sanitization and painting. It prevents mold growth, reduces and evens out substrate absorption, ensuring perfect adhesion and uniform color for subsequent coats of finishing products. Dry film appearance: transparent.

MAIN FEATURES

- Anti-mold prevents growth.
- Strengthens chalking.
- Penetrates.
- Evens out absorption.
- Evens out subsequent coloring.
- Easy to apply.

USE

Used for interior wall surfaces that require the elimination or prevention of condensation-induced mold formation. FISSATIVO PARETI VIVE improves brushability and the adhesion of subsequent paints. FISSATIVO PARETI VIVE facilitates color homogeneity for wall surfaces restored with patches, and thanks to its high penetration into the gaps, it facilitates obtaining the desired thicknesses with water-based paints, also increasing coverage. FISSATIVO PARETI VIVE requires dilution with water 400% for interior use. Appearance of the dried film: transparent. Do not apply the product on surfaces treated with highly washable paints.

APPLICATION

The surface to be painted with FISSATIVO PARETI VIVE must be prepared with a suitable treatment, specifically:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): dilute 400% with water and apply 24 hours after applying the stucco. After 24 hours, continue with the application of finishing products from the PARETI VIVE line.

ON DETERIORATED SUBSTRATES INFESTED WITH MOLD AND WITHOUT PAINT: clean the wall with PARETI VIVE IGIENIZZANTE or another type of primer; fill and sand if necessary. Once dry, apply a coat of FISSATIVO PARETI VIVE diluted 400% with water. After 24 hours, continue with the application of finishing products from the PARETI VIVE line.

ON PREVIOUSLY PAINTED SUBSTRATES: ensure the existing paint is worn and flaking. Do not use FISSATIVO PARETI VIVE on surfaces recently treated with highly washable water-based paints or enamels. If existing paint is flaking, remove it, fill in the areas where necessary. Dilute FISSATIVO PARETI VIVE 400% with water and apply one coat. After 24 hours, proceed with the application cycle of finishing products from the PARETI VIVE line.

ON PREVIOUSLY PAINTED SUBSTRATES INFESTED WITH MOLD: Clean the wall with PARETI VIVE IGIENIZZANTE or another type of product. If existing paint is flaking, remove it, fill in the areas where necessary. Make sure the existing paint is worn and flaking. Do not use FISSATIVO PARETI VIVE on surfaces recently treated with highly washable water-based paints or enamels. Dilute FISSATIVO PARETI VIVE 400% with water and apply one coat. After 24 hours, continue with the application cycle of finishing products from the PARETI VIVE line.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Recommended applications: with a brush.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water 400%.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

| | |
|-----------------|--|
| Specific weight | 1.00 ± 0.15 Kg / l |
| Yield (*) | 50 m ² / l for single coat inside |
| Viscosity | 10 "Ford4 |
| Drying | 1/2 hour dry to the touch 4 hours for internal covering |
| Storage life | At least 36 months |

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate FISSATIVO PARETI VIVE in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area