



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: KEDIVÈ

DESCRIZIONE

Elegante e sofisticato rivestimento per interni, che riproduce un effetto velluto, ricco di ombreggiature e morbido al tatto. Adatto per entrambe le impostazioni classiche e contesti moderni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo velluto
- Ottima copertura
- Ottima adesione
- Buona lavabilità
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto permette di ottenere splendide finiture decorative ideali per ambienti di prestigio, esercizi pubblici e uffici. Kedivè è dotato di elevatissima copertura già in mano singola, di ottima adesione, conferendo alle superfici murali un aspetto cromaticamente ombreggiato e di movimento.

APPLICAZIONE

Sul sito web www.tixepaint.com è possibile consultare il tutorial dimostrativo.

La superficie da verniciare con KEDIVÈ deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare KEDIVÈ nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione prevede applicazione a pennello e poi lavorazione e decoro con spatola rettangolare, oppure direttamente con spatola, spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare KEDIVÈ nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione prevede applicazione a pennello e poi lavorazione e decoro con spatola rettangolare, oppure direttamente con spatola, spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare KEDIVÈ nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione prevede applicazione a pennello e poi lavorazione e decoro con spatola rettangolare, oppure direttamente con spatola, spalmando il prodotto in diverse direzioni per ottenere le ombreggiature.

Applicazioni consigliate: Spatola, spalter, pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.17 ± 0.2 Kg./l a seconda del tipo di BASE
Resa (*)	3-5 m ² /l per mano
Viscosità	95000 . 110000 cP Brookfield vel.2 a seconda del tipo di BASE
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è disponibile pronto nelle basi ORO, RAME, ARGENTO e PLATINO.

Il prodotto è colorabile in 96 tonalità di cartella tramite aggiunta di 125ml di idrosmalto lucido colorato per 1000ml di Glacial (250ml per 2litri) oppure per aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX (vedi cartella colori).

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano KEDIVE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: KEDIVED

DESCRIPTION

Elegant and sophisticated interior covering, which reproduces a velvet effect, rich in shading and soft to the touch. Suitable for both classic settings and modern settings.

MAIN FEATURES

- Velvet decorative effect
- Excellent coverage
- Excellent adhesion
- Good washability
- Ease of use

USE

The product allows to obtain beautiful decorative finishes ideal for prestigious environments, public offices and offices. Kedivè has very high coverage already in single coat, with excellent adhesion, giving the wall surfaces a chromatically shaded appearance and movement.

APPLICATION

On the website www.tixepaint.com it is possible to consult the demonstration tutorial.

The surface to be painted with KEDIVE 'must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply KEDIVE 'in the base colors or in the colors of the folder obtainable after addition of decimino hydro-paste or tinting dye. The method of application involves brush application and then processing and decoration with a rectangular spatula, or directly with a spatula, spreading the product in different directions to obtain shading.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. After at least 4 hours, apply KEDIVE 'in the base colors or in the colors of the folder obtainable after addition of decimino hydro-paste or tinting dye. The method of application involves brush application and then processing and decoration with a rectangular spatula, or directly with a spatula, spreading the product in different directions to obtain shading.

with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. After at least 4 hours, apply KEDIVE 'in the base colors or in the colors of the folder obtainable after addition of decimino hydro-paste or tinting dye. The method of application involves brush application and then processing and decoration with a rectangular spatula, or directly with a spatula, spreading the product in different directions to obtain shading.

Recommended applications: Spatula, spalter, brush.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is. A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight 1.17 0.2 Kg./l depending on the type of BASE

Yield (*) 3-5 m2 / l per coat

Viscosity 95000 -110000 cP Brookfield vel.2 depending on the type of BASE

Drying 5 hours off impression
18 hours in depth

Storage life At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

The product is available ready in the GOLD, COPPER, SILVER and PLATIN bases.

The product can be colored in 96 shades of the folder by adding 125ml of colored glossy hydro-glaze for 1000ml of Glacial (250ml for 2litres) or by adding dyes with the UNIVERSALTIX tinting system (see color chart).

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary notifications that regulate KEDIVE 'in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.