



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: OPACUM SHIMMER

DESCRIZIONE

Finitura decorativa sabbata opaca ad acqua da interno, ideale per valorizzare colorazioni già presenti sulle proprie pareti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo opaco finemente sabbato
- Effetto delicatamente madreperlato
- Buona trasparenza
- Ottima adesione
- Ottima lavabilità
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto è ideato per impreziosire la superficie, conferendo un finissimo effetto sabbato senza rinunciare alla classica opacità delle superfici murali. La delicata madreperlatura e la buona trasparenza di OPACUM SHIMMER, sono gli aspetti che garantiscono un rinnovamento degli ambienti, senza che questi perdano di eleganza e attinenza con gli arredi. Grazie al calibrato bilanciamento formulativo, OPACUM SHIMMER è facile da applicare, e conferisce ottima lavabilità alle superfici.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con OPACUM SHIMMER deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di fissativo e idropittura dalla colorazione prescelta. Dopo minimo 4 ore, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia in base alle proprie attitudini o esigenze estetiche.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture in fase di distacco o logore, stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Applicare una idropittura dalla colorazione prescelta. Dopo minimo 4 ore, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia in base alle proprie attitudini o esigenze estetiche.

con idropitture in buono stato e da mantenere come fondo, applicare OPACUM SHIMMER. Il metodo di applicazione varia in base alle proprie attitudini o esigenze estetiche.

Applicazioni consigliate: spalter, pennello, rullo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure discrezionalmente diluibile con acqua. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

| | |
|--------------------|--|
| Peso specifico | 1.0 ± 0.05 Kg/l |
| Resa (*) | 12 m ² /l per mano |
| Viscosità | 10000 . 15000 cP Brookfield vel.2 |
| Essiccazione | 5 ore fuori impronta 18 ore in profondità |
| Vita di stoccaggio | Almeno 36 mesi |

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano OPACUM SHIMMER nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT





Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Prodotto: OPACUM SHIMMER

DESCRIPTION

Decorative sandblasted opaque water-based finish for interiors, ideal for enhancing colors already present on your walls.

MAIN FEATURES

- Finely sandblasted matt decorative effect
- Delicately mother-of-pearl effect
- Good transparency
- Excellent adhesion
- Excellent washability
- Ease of use

USE

The product is designed to embellish the surface, giving a very fine sandblasted effect without sacrificing the classic opacity of wall surfaces. The delicate mother-of-pearl and the good transparency of OPACUM SHIMMER are the aspects that guarantee a renewal of the environments, without losing their elegance and relevance to the furnishings. Thanks to the calibrated formulation balance, OPACUM SHIMMER is easy to apply, and gives excellent washability to surfaces.

APPLICATION

The surface to be painted with OPACUM SHIMMER must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): for better anchoring and longer duration over time, the surface must be free from grease or dust. Apply with a brush a coat of fixative and water-based paint of the chosen color. After at least 4 hours, apply OPACUM SHIMMER. The method of application varies according to your aptitudes or aesthetic needs.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with water-based paints that are flaking or worn, fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of insulation or fixative only on the grouting. Apply a water-based paint of the chosen color. After at least 4 hours, apply OPACUM SHIMMER. The method of application varies according to your aptitudes or aesthetic needs.

with water-based paints in good condition and to be kept as a base, apply OPACUM SHIMMER. The method of application varies according to your aptitudes or aesthetic needs.

Recommended applications: spalter, brush, roller.

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant.

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Temperature of the substrate: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is, or optionally dilutable with water. Careful mixing of the product before application is recommended, in order to ensure the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated area.

Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

| | |
|-----------------|---|
| Specific weight | 1.0 0.05 Kg / l |
| Coverage (*) | 12 m2 / l per coat |
| Viscosity | 10000 . 15000 cP Brookfield vel. 2 |
| Drying | 5 hours without fingerprint 18 hours in depth |
| Storage life | At least 36 months |

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate OPACUM SHIMMER in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT

