



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: ORGANZA

DESCRIZIONE

Pittura decorativa che riproduce un effetto seta ove applicata. La semplicità di utilizzo e l'elevata copertura, permettono all'applicatore di ottenere un effetto texture unico nel panorama dei prodotti decorativi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo metallizzato fibrato
- Ottima copertura
- Ottima adesione
- Ottima lavabilità
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto permette di ottenere splendide finiture decorative, adatte sia in ambienti classici che dal design moderno. ORGANZA è dotato di elevatissima copertura già in mano singola, di ottima adesione e lavabilità, conferendo alle superfici murali un aspetto cromatico e tattile tipo tessuto seta cinese..

APPLICAZIONE

È possibile consultare il tutorial esplicativo sul sito web www.tixepaint.com.

La superficie da verniciare con ORGANZA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare ORGANZA nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla tramatura della fibra: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare ORGANZA nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla tramatura della fibra: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare ORGANZA nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla tramatura della fibra: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

Applicazioni consigliate: Spalter, pennello, rullo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure discrezionalmente diluibile con acqua. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.15 ± 0.5 Kg./l BASE ORO, RUBINO, ARGENTO, BIANCO (PLATINO)
Resa (*)	10 m ² /l per mano
Viscosità	60000 . 100000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è disponibile pronto nelle basi ORO, RUBINO, ARGENTO e BIANCO (PLATINO).

Il prodotto è colorabile in 30 tonalità di cartella tramite aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX alla base BIANCA (PLATINO). Vedi cartella colori.

Il prodotto è disponibile nei formati 1litro e 2litri.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ORGANZA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: ORGANZA

DESCRIPTION

Decorative painting that reproduces a silk effect where applied. The simplicity of use and the high coverage, allow the applicator to obtain a unique texture effect in the panorama of decorative products.

MAIN FEATURES

- Metallic fibrate decorative effect
- Excellent coverage
- Excellent adhesion
- Excellent washability
- Ease of use

USE

The product allows to obtain splendid decorative finishes, suitable both in classic and modern design environments. ORGANZA is equipped with very high coverage in a single coat, with excellent adhesion and washability, giving the wall surfaces a chromatic and tactile appearance like Chinese silk fabric ..

APPLICATION

You can consult the tutorial on the website www.tixepaint.com.

The surface to be painted with ORGANZA must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchoring and for a longer life, the surface must be free from grease or dusting. Apply a coat of insulator or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply ORGANZA in the basic colors or in the colors of the folder obtainable after adding tinting colorant. The application method varies according to the type of movement to be given to the weave of the fiber: oblique, vertical, textured, to cross.

ON PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a coat of insulation or fixative with a brush only on the fillings. After at least 4 hours, apply ORGANZA in the basic colors or in the colors of the folder obtainable after adding tinting colorant. The application method varies according to the type of movement to be given to the weave of the fiber: oblique, vertical, textured, to cross.

with tempera, lime paints or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush coat of fixative or insulation over the entire surface. After at least 4 hours, apply ORGANZA in the basic colors or in the colors of the folder obtainable after adding tinting colorant. The application method varies according to the type of movement to be given to the weave of the fiber: oblique, vertical, textured, to cross.

Recommended applications: Spalter, brush, roller.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is, or at its discretion dilutable with water. We recommend a thorough mixing of the product before application, so as to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated area.

Keep the tin tightly closed, upside down and away from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1.15 - 0.5 Kg./l BASE GOLD, RUBY, SILVER, WHITE (PLATINUM)
Yield (*)	10 m ² / l per coat
Viscosity	60000 - 100000 cP Brookfield vel.2
Drying	5 hours out of print 18 hours in depth
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

The product is available ready in the ORO, RUBINO, ARGENTO and BIANCO (PLATINO) bases.

The product can be colored in 30 different shades by adding colorants with the UNIVERSALTIX tinting system at the BIANCA (PLATINO) base. See color chart.

The product is available in 1 liter and 2 liter sizes.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary indications that regulate ORGANZA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable to consult the relevant SAFETY DATA SHEET before applying the product. It is however good practice to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.