



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: PARETI VIVE

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile-traspirante per interni caratterizzata da eccezionale potere antimuffa e anticondensa, grazie alla presenza di microsfere cave di vetro. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti, riducono la dispersione di calore attraverso le pareti, impedendo la formazione di efflorescenze e muffe. Ideale come igienizzante negli ambienti interni dove c'è presenza di umidità causata da condensa.

Prodotto certificato HACCP, secondo rapporto di prova N°378/L del 22/07/2019, rilasciato da GFC Chimica. PROVE normate UNI 11021:2002

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima sensazione termica
- Ottimo effetto antimuffa
- Ottima applicabilità
- Ottima copertura
- Buona lavabilità

IMPIEGO

Utilizzata per muri e soffitti interni sottoposti a considerevoli sbalzi termici con l'esterno. Indicata per ambienti umidi e dove sia stata accertata la proliferazione di muffa: spogliatoi, docce, bagni, cucine.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con PARETI VIVE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di PARETI VIVE.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di PARETI VIVE.

Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di PARETI VIVE.

Su muri ammuffiti e anneriti da condensa, asportare le muffe con igienizzante. Accertarsi della qualità del supporto che dovrà essere solido ed esente di sfarinamenti. Procedere come già descritto in precedenza.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:
pennello fino a 20% in volume (1-2 mani),
pennello finitura laccata fino a 30% in volume (3-4 mani),
rullo 10% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	0.7 ± 0.15 K/l
Resa (*)	8 m ² /l per 2 mani
Viscosità	30000-40000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Cessione odore	0
Resistenza alla muffa	ottima
Resistenza allo shock termico	ottima
Lavabilità e adesione (**)	Massima dopo 15 giorni dall'applicazione
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

(**) La reticolazione completa di un prodotto è dipendente dallo spessore applicato, e dalle condizioni climatiche.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: PARETI VIVE

DESCRIPTION

Washable-breathable water-based paint for interiors characterized by exceptional anti-mold and anti-condensation power, thanks to the presence of hollow glass microspheres. The heat-insulating and sound-absorbing properties reduce the dispersion of heat through the walls, preventing the formation of efflorescence and mold. Ideal as a sanitizing in indoor environments where there is moisture caused by condensation.

HACCP certified product, according to test report No. 378 / L dated 07/22/2019, issued by GFC Chimica. STANDARD TESTS UNI 11021: 2002.

MAIN FEATURES

- Excellent thermal sensation
- Excellent anti-mold effect
- Excellent applicability
- Excellent coverage
- Good washability

USE

Used for internal walls and ceilings subjected to considerable temperature changes with the outside. Suitable for humid environments and where the proliferation of mold has been ascertained: changing rooms, showers, bathrooms, kitchens.

APPLICATION

The surface to be painted with PARETI VIVE must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE.

With tempera, lime paints or crumbling paints: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE.

On moldy and condensation-blackened walls, remove the molds with hygienizer. Ensure the quality of the substrate that must be solid and free from smears. Proceed as described previously

Recommended applications: brush, roller, airless, spray.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:
brush up to 20% by volume (1-2 hands),
Lacquered finishing brush up to 30% by volume (3-4 hands),
10% volume roll (1-2 hands).

A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	0.70 ± 0.15 K / l
Yield (*)	8 m ² / l for 2 hands
Viscosity	30000-40000 cP Brookfield vel.2
Drying	1 hour dry to the touch 6 hours for overcoating
Smell transfer	0
Excellent mold resistance	
Excellent thermal shock resistance	
Washability and adhesion (**)	Maximum 15 days after application
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

(**) The complete cross-linking of a product is dependent on the applied thickness, and on the climatic conditions.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary signs that regulate PARETI VIVE in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.