



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY

DESCRIZIONE

Detergente murale per muffa, munito di spruzzatore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Igienizza le superfici infestate da muffa
- Preparala la superficie per ricopertura con pitture anticondensa che contengono antimuffa
- Facile da applicarsi in spray

IMPIEGO

Da usarsi per igienizzare le pareti ammuffite, prima dell'applicazione della pittura Pareti Vive Anticondensa con antimuffa, per l'eliminazione degli annerimenti da condensa.

APPLICAZIONE

La superficie da trattare con PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY è quella tipicamente annerita, dove per effetto della condensa si formano spore di muffa.

Occorre spruzzare PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY sulla parte interessata dalla proliferazione di muffa, frizionando con una spugna per eliminare nella profondità i microorganismi, ripetendo l'operazione a distanza di qualche ora. La superficie non sbiancherà perché il prodotto non è un decolorante, ma l'effetto igienizzante è assicurato, e la ricopertura con pittura con antimuffa e anticondensa PARETI VIVE, eliminerà gli annerimenti, impedendone il ritorno.

Se l'eccessiva sollecitazione allo sfregamento con spugna, avesse generato sfarinamento e spolveramento della pittura sottostante, procedere all'applicazione di una mano di fissativo prima della pitturazione.

Applicazioni consigliate: spruzzo e spugna.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.0 ± 0.05 Kg/l
Resa (*)	10 m ² /l per 1 mano
Viscosità	Ford4 10-12+
Essiccazione	1 ora secco al tatto

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: PARETI VIVE SANITIZING SPRAY

DESCRIPTION

Wall cleaner for mold, equipped with sprayer.

MAIN FEATURES

- Sanitizes mold-infested surfaces
- Prepare the surface for overcoating with anti-condensation paints that contain anti-mold
- Easy to apply in spray

USE

To be used to sanitize moldy walls, before applying the Pareti Vive Anticondensa paint with anti-mold, to eliminate blackening from condensation.

APPLICATION

The surface to be treated with PARETI VIVE SANITIZING SPRAY is typically blackened, where mold spores are formed due to condensation.

WALLS VIVE SANITIZING SPRAY should be sprayed on the part affected by the proliferation of mold, rubbing with a sponge to eliminate microorganisms in depth, repeating the operation after a few hours. The surface will not whiten because the product is not a bleach, but the sanitizing effect is ensured, and the coating with paint with anti-mold and anti-condensation PARETI VIVE will eliminate blackening, preventing its return.

If the excessive stress of rubbing with a sponge had generated chalking and dusting of the underlying paint, proceed with the application of a coat of fixative before painting.

Recommended applications: spray and sponge.

DILUTION

The product is ready for use.

STORAGE

Keep the container tightly closed, away from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.0	0.05 Kg / l
Coverage (*)	10 m ² / l	for 1 coat
Ford4 viscosity	10-12 "	
Drying	1 hour	dry to the touch

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings governing PARETI VIVE SANITIZING SPRAY in the production form and which are shown on the container, it is advisable to consult the relevant SAFETY DATA SHEET before applying the product.

In any case, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated environment.