



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA

DESCRIZIONE

Idropittura murale superlavabile con antimuffa, ad elevata copertura, da destinarsi ad ambienti soggetti a formazione di annerimenti da condensa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima lavabilità
Presenza di agenti antimuffa
Ottimo punto di bianco
Ottima copertura
Ottima applicabilità

IMPIEGO

Pittura murale indicata per il trattamento di ambienti soggetti a formazione di condensa e particolarmente sollecitati da un uso pubblico o domestico, qualora vi sia tendenza al contatto e quindi alla presa di sporco. L'elevata copertura e l'ottimo punto di bianco di PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA costituiscono la risoluzione ai problemi che la scarsa ventilazione e l'elevata umidità di ambienti ristretti, generano con sgradevoli annerimenti.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo (meglio se PARETI VIVE). Dopo minimo 6 ore, applicare due mani di PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature (meglio se PARETI VIVE).. Dopo minimo 6 ore, applicare due mani di PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie (meglio se PARETI VIVE). Dopo minimo 6 ore, applicare due mani di PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:
pennello fino a 40% in volume (1-2 mani),
pennello finitura laccata fino a 60% in volume (3-4 mani),
rullo 30% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Peso specifico | 1,57 ± 0.015 Kg/l (bianco). |
| Resa (*) | 8 m ² /l per 2 mani |
| Viscosità | 60 000-70 000 cP Brookfield vel.2 |
| Essiccazione | 1 ora secco al tatto |
| | 6 ore per la ricopertura |
| Vita di stoccaggio | Almeno 36 mesi |

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA

DESCRIPTION

Super-washable, anti-mold, high-coverage water-based wall paint, suitable for environments subject to condensation-induced blackening.

MAIN FEATURES

Excellent washability
Presence of anti-mold agents
Excellent whiteness
Excellent coverage
Excellent applicability

USE

Wall paint suitable for treating areas prone to condensation and particularly subject to public or domestic use, where there is a tendency for contact and therefore dirt to collect. The high coverage and excellent whiteness of PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA (WITH ANTI-MOLD) are the solution to the problems caused by poor ventilation and high humidity in small spaces, such as unsightly blackening.

APPLICATION

The surface to be painted with PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): For better adhesion and longer life, the surface must be free of grease and dust. Brush on a coat of sealer or primer (preferably PARETI VIVE). After at least 6 hours, apply two coats of PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, waiting at least 6 hours between coats.

ON PREVIOUSLY PAINTED SUBSTRATES:

With washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and brush on a coat of sealer or primer only on the fill (preferably PARETI VIVE). After at least 6 hours, apply two coats of PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, waiting at least 6 hours between coats.

With tempera, lime-based paints, or chalking paints: fill and sand if necessary; Clean the wall with a damp sponge, brush on a coat of primer or sealer over the entire surface (preferably PARETI VIVE). After at least 6 hours, apply two coats of PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA, waiting at least 6 hours between coats.

Recommended applications: by brush, roller, spray.

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C
Relative humidity of the environment: <75%
Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



brush up to 40% by volume (1-2 coats),
lacquered finish brush up to 60% by volume (3-4 coats),
roller 30% by volume (1-2 coats).

Careful mixing of the product is recommended before application, in order to ensure the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the jar tightly closed, away from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

| | |
|-----------------|--|
| Specific weight | 1.57 ± 0.015 Kg / l (white). |
| Coverage (*) | 8 m ² / l for 2 coats |
| Viscosity | 60 000-70 000 cP Brookfield vel. 2 |
| Drying | 1 hour dry to the touch 6 hours for recoating |
| Storage life | At least 36 months |

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the warnings of risk and precaution that regulate PARETI VIVE SUPERLAVABILE CON ANTIMUFFA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. In any case, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated environment.