



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT

DESCRIZIONE

Idropittura murale trasparente opaca igienizzante agli ioni argento.

Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Igienizzante
- Contiene ioni argento
- Azione batteriostatica
- Trasparente mantiene il colore sottostante
- Elevatissima opacità
- Ottima adesione
- Buona lavabilità
- Facile da applicarsi

IMPIEGO

La particolare formula di PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT con ioni argento, esercita una azione batteriostatica applicata su muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. Grazie alla sua trasparenza ed elevata opacità, PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT mantiene inalterato l'aspetto della superficie su cui viene applicato, conferendo anche una buona lavabilità.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO): applicare una mano a pennello di isolante o fissativo. Quando il supporto è asciutto applicare una idropittura bianca o colorata: evitare tinte sottostanti particolarmente forti cromaticamente, per non incorrere in difetti di attaccatura. Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT a rullino o pennello.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI IN BUONO STATO (IDROPITTURE, MALTE, CARTONGESSO): pulire con un panno umido per eliminare eventuale polvere, e far asciugare. Applicare PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT a rullino o pennello.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI LOGORI (IDROPITTURE, MALTE, CARTONGESSO): con idropitture in fase di distacco o logore, stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Quando il supporto è asciutto applicare una idropittura bianca o colorata: evitare tinte sottostanti particolarmente forti cromaticamente, per non incorrere in difetti di attaccatura. Quando il supporto è conformemente asciutto, applicare PARETI VIVE IGIGENIZZANTE TOP COAT a rullino o pennello.

Applicazioni consigliate: rullo e pennello

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso o diluibile con acqua per particolari necessità.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico 1.0 ± 0.05 Kg./l

Resa (*) $12\text{--}15$ m²/l per mano

Viscosità 70-80 Ford4

Essiccazione
5 ore fuori impronta
18 ore in profondità

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi

Il prodotto ha superato il test 47820 di attività antibatterica secondo ISO 22196:2007 presso i laboratori THOR.

(*) La resa dipende dalla diluizione e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è incolore.

Il formato a disposizione è 1 litro e 4 litri-

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT

DESCRIPTION

Transparent matt sanitizing water-based paint with silver ions.

The product has passed the 47820 antibacterial activity test according to ISO 22196: 2007 at the THOR laboratories.

MAIN FEATURES

- Sanitizing
- Contains silver ions
- Bacteriostatic action
- Transparent keeps the underlying color
- Very high opacity
- Excellent adhesion
- Good washability
- Easy to apply

USE

The particular PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT formula with silver ions exerts a bacteriostatic action applied on the internal walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops. Thanks to its transparency and high opacity, PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT keeps the appearance of the surface on which it is applied unaltered, also giving good washability.

APPLICATION

The surface to be painted with PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO): apply one brush coat of insulator or fixative. When the substrate is dry, apply a white or colored water-based paint: avoid particularly strong underlying colors, in order not to incur sticking defects. When the substrate is dry, apply PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT by roller or brush.

ON SUPPORTS ALREADY PAINTED IN GOOD CONDITION (WATER-BASED PAINTS, MORTARS, PLASTERBOARD): clean with a damp cloth to remove any dust, and allow to dry. Apply PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT by roller or brush.

ON WORN PAINTED SUBSTRATES (WATER-BASED PAINTS, MORTARS, PLASTERBOARD): with water-based paints that are flaking or worn, fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of insulation or fixative only on the grouting. When the substrate is dry, apply a white or colored water-based paint: avoid particularly strong underlying colors in order to avoid sticking defects.

When the substrate is dry, apply PARETI VIVE IGIEENIZZANTE TOP COAT with a roller or brush.

Recommended applications: brush, spalter.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Media temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

STORAGE

In a cool and well-ventilated area.

Keep the tin tightly closed, upside down and away from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1.0 +/- 0.05 Kg./l
Yield (*)	12 -15 m2 / l for one layer
Viscosity	70 "-80" Ford4
Drying	5 hours out of print 18 hours in depth
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

The product is available colorless.

The format available is 1l e 4l.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary indications that regulate PARETI VIVE IGIENIZZANTE TOP COAT in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. It is however good practice to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.