



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Famiglia: DECORATIVI



## Prodotto: QIBLI

### DESCRIZIONE

Finitura decorativa all'acqua formulata con sabbie e polveri metalliche, per riprodurre il reale effetto metallizzato sabbato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo metallizzato sabbato
- Ottima copertura
- Ottima adesione
- Ottima lavabilità
- Facilità di impiego

### IMPIEGO

Il prodotto permette di ottenere splendide finiture decorative, adatte sia in ambienti classici che dal design moderno. QIBLI è dotato di elevatissima copertura già in mano singola, di ottima adesione e lavabilità, conferendo alle superfici murali un aspetto cromaticamente moderno ma al tempo stesso gradevolmente rustico.

### APPLICAZIONE

Sul sito WEB [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com) è possibile consultare il tutorial dimostrativo.

La superficie da verniciare con QIBLI deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

**SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA):** per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare QIBLI nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbatura: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

#### SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare QIBLI nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbatura: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare QIBLI nelle colorazioni di base o nelle tinte di cartella ottenibili previa aggiunta di decimino idrosmalto o colorante tintometrico. Il metodo di applicazione varia in base alla tipologia di movimento che si vuole conferire alla sabbatura: obliquo, verticale, tramato, ad incrociare.

Applicazioni consigliate: Spalter, pennello, rullo.

#### Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

#### **DILUIZIONE**

Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure discrezionalmente diluibile con acqua. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

#### **STOCCAGGIO**

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

#### **CARATTERISTICHE FISICHE** (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.22 ± 0.15 Kg./l BASE ORO, RAME, ARGENTO 1.15 ± 0.15 Kg./l BASE PLATINO
Resa (*)	10 m <sup>2</sup> /l per mano
Viscosità	80000 . 120000 cP Brookfield vel.2 BASE ORO, RAME, ARGENTO 30000 . 60000 cP Brookfield vel.2 BASE PLATINO
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(\*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è disponibile pronto nelle basi ORO, RAME, ARGENTO e PLATINO.

Il prodotto è colorabile in 96 tonalità di cartella tramite aggiunta di 125ml di idrosmalto lucido colorato per 1000ml di Qibli (250ml per 2litri) oppure per aggiunta di coloranti con sistema tintometrico UNIVERSALTIX (vedi cartella colori).

#### **PRECAUZIONI**

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano QIBLI nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Family: DECORATIVE PAINT



## Product: QIBLI

### DESCRIPTION

Decorative water-based finish formulated with sand and metal powders, to reproduce the real sanded metallic effect even on large surfaces, giving the support the appearance of the most precious metals.

### MAIN FEATURES

- Sanded metallic effect
- Excellent coverage
- Excellent adhesion
- Excellent washability
- Ease of use

### USE

The product allows to obtain beautiful decorative finishes, suitable for both classic environments and modern design. QIBLI is equipped with very high coverage already in single coat, with excellent adhesion and washability, giving the wall surfaces a chromatically modern appearance but at the same time pleasantly rustic.

### APPLICATION

On the website [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com) it is possible to consult the demonstration tutorial.

The surface to be painted with QIBLI must be prepared with a suitable treatment, namely:

**ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA):** for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply QIBLI in the base colors or in the shade colors obtainable after addition of decimino hydro-paste or tinting dye. The method of application varies depending on the type of movement that you want to give to the sandblasting: oblique, vertical, textured, to cross.

#### ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. After at least 4 hours, apply QIBLI in the base colors or in the shade colors obtainable after addition of a decimation of hydro-hydroxide or a tinting dye. The method of application varies depending on the type of movement that you want to give to the sandblasting: oblique, vertical, textured, to cross.

with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. After at least 4 hours, apply QIBLI in the base colors or in the shade colors obtainable after addition of a decimation of hydro-hydroxide or a tinting dye. The method of application varies depending on the type of movement that you want to give to the sandblasting: oblique, vertical, textured, to cross.

Recommended applications: Spalter, brush, roller.

#### Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## DILUTION

The product is to be used as it is, or it can be discreetly diluted with water. It is recommended to carefully mix the product before application, in order to guarantee constant product homogeneity.

## STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

## PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight                    1.22    0.15 Kg./l BASE GOLD, COPPER, SILVER  
   1.15    0.15 Kg./l BASE PLATINO

Yield (\*)                                10 m<sup>2</sup> / l per coat

Viscosity                                80000 - 120000 cP Brookfield vel.2 BASE GOLD, COPPER, SILVER  
   30000 - 60000 cP Brookfield vel.2 BASIC PLATINUM

Drying                                    5 hours off impression  
   18 hours in depth

Storage life At least 36 months

(\*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

The product is available ready in the GOLD, COPPER, SILVER and PLATIN bases.

The product can be colored in 96 folder colors by adding 125ml of colored glossy hydrosmalto for 1000ml of Qibli (250ml for 2litres) or by adding dyes with the UNIVERSALTIX tinting system (see color chart).

## PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate QIBLI in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.