



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: ROYALFIX VINILICO

DESCRIZIONE

Primer consolidante vinilico ad alta penetrazione per esterni ed interni; particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi), silossani; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Consolidante di sfarinamenti
- Penetrante
- Uniformante di assorbimenti
- Uniformante per coloritura successiva
- Facile da applicare.
-

IMPIEGO

Utilizzato per supporti murali interni o esterni particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento, ROYALFIX VINILICO migliora la pennellabilità e l'adesione delle pitturazioni successive. ROYALFIX VINILICO facilita l'omogeneità di colore per superfici murali ripristinate con rappezzi a calce o stucco, e grazie all'elevata penetrazione negli'interstizi, agevola l'ottenimento degli spessori voluti con idropitture acriliche e viniliche, aumentando anche le coperture. ROYALFIX VINILICO necessita diluizione con acqua 400% sia per uso interno che esterno. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente. Non applicare il prodotto su superfici trattate con pitture altamente lavabili.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con ROYALFIX VINILICO deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): in esterno dopo stagionatura dell'intonaco (minimo 30 giorni), applicare una mano a pennello diluita 400% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire 400% con acqua e applicare dopo 24 ore dalla posa dello stucco. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI DEGRADATI ESENTI DI PITTURA: in esterno spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano a pennello diluita 400% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno, stuccare e carteggiare se necessario. Pulire il muro con spugna umida, e applicare una mano di ROYALFIX VINILICO diluito 400% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI: sia all'interno che all'esterno assicurarsi che la pittura esistente sia logoro e sfarinante. Non utilizzare ROYALFIX VINILICO su superfici trattate di recente con idropitture altamente lavabili o smalti. Se le pitture preesistenti esfoliano asportarle, stuccare e rappezzare nei punti dove è necessario.

Per uso esterno diluire ROYALFIX VINILICO con 400% di acqua e applicare una mano a completa asciugatura del muro; dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire 400% con acqua e applicare una mano di ROYALFIX VINILICO; dopo 24 ore proseguire con il ciclo applicativo.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Applicazioni consigliate: a pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua 400% per uso interno ed esterno.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,00 ± 0.15 Kg/l
Resa (*)	75 m ² /l per singola mano all'esterno (intonaco) 150 m ² /l per singola mano interno (cartongesso)
Viscosità	17" Ford4
Essiccazione	1/2 ora secco al tatto 12 ore per la ricopertura in esterno, 4 ore per la ricopertura in interno
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa è relativa alla quantità di prodotto puro acquistato e poi da diluirsi 1 / 4 con acqua, e dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ROYALFIX VINILICO nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: ROYALFIX VINILICO

DESCRIPTION

Highly penetrating vinyl primer for exteriors and interiors; particularly suitable for all wall surfaces such as plaster, drywall, lime-based smoothing compounds, lime and/or cement-based plasters, paints based on organic binders (quartz), and siloxanes; reduces and evens out substrate absorption, ensuring perfect adhesion and uniformity of color for subsequent coats of finishing products. Appearance of the dried film: transparent.

MAIN FEATURES

- Consolidating pulverization
- Piercing
- Uniforming of absorptions
- Uniforming for subsequent coloring
- Easy to apply

USE

Used on particularly chalky and highly absorbent interior or exterior wall surfaces, ROYALFIX VINILICO improves brushability and the adhesion of subsequent paints. ROYALFIX VINILICO facilitates color homogeneity for wall surfaces restored with lime or stucco patches, and thanks to its high penetration into the gaps, it facilitates obtaining the desired thicknesses with water-based paints acrylic and vinyl, also increasing coverage. ROYALFIX VINILICO requires dilution with water 400% for interior use and exterior use. Appearance of the dried film: transparent. Do not apply the product on surfaces treated with highly washable paints.

APPLICATION

The surface to be painted with ROYALFIX VINILICO must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): on exterior after plastering (minimum 30/40 days), apply one coat with a diluted 400% brush with water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute 400% with water and apply after 24 hours from the laying of the grout. After 24 hours continue with the application cycle.

ON EXPRESSED FRAMES FREE OF PAINTING: on the outside, brush carefully with a wire brush; wash with a low pressure washer and allow the surface to dry well. Apply one coat with a diluted 400% brush with water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, grout and sand if necessary. Clean the wall with a damp sponge, and apply a coat of ROYALFIX VINILICO diluted 400% with water. After 24 hours continue with the application cycle.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: both inside and outside make sure that the existing painting is worn out and crumbling. Do not use ROYALFIX VINILICO on recently treated surfaces with highly washable water-based paints or enamels. If the pre-existing paints exfoliate, remove them, plaster and patch them where necessary.

For outdoor use, dilute ROYALFIX VINILICO with 400% water and apply one coat to complete drying of the wall; after 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute 400% with water and apply a coat of ROYALFIX VINILICO; after 24 hours continue with the application cycle.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Recommended applications: with a brush.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water 400% external use and internal use.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1.00 ± 0.15 Kg / l
Yield (*)	75 m ² / l for single coat outdoors 150 m ² / l for single coat inside
Viscosity	17 "Ford4
Drying	1/2 hour dry to the touch 12 hours for external covering, 4 hours for internal covering
Storage life	At least 36 months

(*) The yield is relative to the quantity of pure product purchased and then diluted 1 / 4 with water, and depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate ROYALFIX VINILICO in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area