



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: ROYAL PAINT

DESCRIZIONE

Smalto murale opaco superlavabile per interni, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate con elevato passaggio. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato, ottima dilatazione e tempo aperto; unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato.

Lavabile con spugna umida, dopo 7 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

Prodotto certificato HACCP, secondo rapporto di prova N°379/L del 22/07/2019, rilasciato da GFC Chimica. PROVE normate UNI 11021:2002

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima lavabilità e smacchiabilità
- Elevata opacità
- Ottimo punto di bianco (per il colore bianco)
- Ottima copertura
- Ottima applicabilità

IMPIEGO

Utilizzata per supporti murali particolarmente sollecitati da un uso pubblico o domestico, qualora vi sia tendenza al contatto e quindi alla presa di sporco. Utilizzata per conferire ad una superficie elevata opacità, ottima copertura già in mano singola ed elevato punto di bianco.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con ROYAL PAINT deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di ROYAL PAINT.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ROYAL PAINT.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ROYAL PAINT.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:
pennello fino a 20% in volume (1-2 mani),
rullo fino a 10% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,27 ± 0.15 K/l (bianco).
Resa (*)	9-10 m ² /l per 2 mani
Viscosità	2000-2500 cP Brookfield vel.60
Essiccazione	3 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Lavabilità e adesione (**)	Già dopo 7 giorni dall'applicazione
Presa di sporco	DL=0.64
Cessione di odore	1
Pulibilità	DE=2.32
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

(**) La reticolazione completa di un prodotto è dipendente dallo spessore applicato, e dalle condizioni climatiche.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ROYAL PAINT nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

È comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: ROYAL PAINT

DESCRIPTION

Opaque super-washable enamel for interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces with high passage. Easy to apply, it has excellent coverage both from dry and wet, excellent expansion and open time; combines decoration, elegance and perfection of result.

Washable with a damp sponge, after 7 days from the application of the last coat.

HACCP certified product, according to test report No. 379 / L dated 07/22/2019, issued by GFC Chimica. STANDARD TESTS UNI 11021: 2002

MAIN FEATURES

- Excellent washability and emaciation
- High opacity
- Excellent white point (for white color)
- Excellent coverage
- Excellent applicability

USE

Used for wall supports particularly stressed by public or domestic use, if there is a tendency to contact and therefore to take dirt. Used to give a high opacity surface, excellent coverage already in single hand and high white point.

APPLICATION

The surface to be painted with ROYAL PAINT must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply two coats of ROYAL PAINT.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. After at least 4 hours, apply two coats of ROYAL PAINT.

with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of ROYAL PAINT.

Recommended applications: brush, roller, airless, spray.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:

brush up to 20% by volume (1-2 hands),

roll up to 10% by volume (1-2 hands).



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,27 ± 0.15 K / l (white).
Yield (*)	9-10 m ² / l for 2 hands
Viscosity	2000-2500 cP Brookfield vel.60
Drying	3 hours off impression 18 hours in depth
Dirt trap	DL = 0.64
Smell transfer	1
Cleanability	DE = 2.32
Washability and adhesion (**)	Already after 7 days from application
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

(**) The complete cross-linking of a product is dependent on the applied thickness, and on the climatic conditions.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate ROYAL PAINT in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.