



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: SMALTI DECORATIVI



Prodotto: WOOD-TIX

DESCRIZIONE

Smalto decorativo studiato per ottenere un effetto legno su qualsiasi tipo di supporto in plastica, ferro, metallo in genere, legno. Indicato per mobili e finiture interne ed esterne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo satinato
- Buona adesione
- Buona resistenza agli urti
- Ottimo tempo aperto
- Facilità di impiego
- Gelificato antigoccia
- Azione anticorrosiva

IMPIEGO

Utilizzato come smalto decorativo su superfici a cui si vuole conferire una particolare finitura con classica venatura del legno. Disponibile in più essenze, WOOD-TIX permette di modificare supporti dall'aspetto monotono o policromatico, donando una più ricercata sensazione accogliente, conferendo maggior pregio e senso estetico. Grazie ad un elevato tempo aperto, WOOD-TIX può essere facilmente applicato e ripreso più volte fino a raggiungere la decorazione voluta. L'aspetto gelificato, impedisce sedimentazione e colature.

Dotato di azione anticorrosiva, WOOD-TIX può essere applicato su superfici che possono essere soggette all'ossidazione come il ferro.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con WOOD-TIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio, e irruvidita con carta fine per materiali particolarmente difficili da aderire. Se necessario carteggiare ruggine in fase di distacco. Applicare una o più mani di medesimo prodotto, a distanza di **minimo 24 ore** l'una dall'altra, fino a raggiungere la copertura voluta **e provvedendo a decorare con apposito attrezzo o pennello in ultima mano.**

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.

Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone. Applicare una o più mani di medesimo prodotto, a distanza di **minimo 24 ore** l'una dall'altra, fino a raggiungere la copertura voluta **e provvedendo a decorare con apposito attrezzo o pennello in ultima mano.**

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless, tampone effetto legno.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, oppure previa diluizione con diluente sintetico universale.
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,05 ± 0.15 Kg./l a seconda della colorazione.
Resa (*)	8 m ² /l per mano
Viscosità	1200 . 3000 cP Brookfield vel.60 20°C
Essiccazione	40 minuti per decorazione effetto 18 ore fuori impronta 24 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità: colori a cartella.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano WOOD-TIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa **SCHEDA DI SICUREZZA**.
E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE ENAMELS



Product: WOOD-TIX

DESCRIPTION

Decorative enamel designed to obtain a wood effect on any support in plastic, iron, metal in general, wood. Suitable for furniture and interior and exterior finishes.

MAIN FEATURES

- Satin decorative effect
- Good adhesion
- Good impact resistance
- Excellent open time
- Ease of use
- Anti-drip gel
- Anticorrosive action

USE

Used as a decorative glaze on surfaces to which you want to give a particular finish with classic wood grain. Available in several essences, WOOD-TIX allows you to modify monotonous or polychromatic surfaces, giving a more refined welcoming sensation, giving greater value and aesthetic sense. Thanks to a high open time, WOOD-TIX can be easily applied and repeated several times until it reaches the desired decoration. The gelled appearance prevents sedimentation and sagging.

Equipped with anticorrosive action, WOOD-TIX can be applied on surfaces that may be subject to oxidation such as iron.

APPLICATION

The surface to be painted with WOOD-TIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for a better anchorage and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent, and roughened with fine paper for particularly difficult materials to adhere to. If necessary, abrade the rust when it detaches. Apply one or more coats of the same product, at a **minimum distance of 24 hours** from each other, **until reaching the desired cover and providing to decorate with a special tool or brush in the last hand.**

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse.

If the existing varnishes are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed to paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with soap and water. Apply one or more coats of the same product, at a **minimum distance of 24 hours** from each other, **until reaching the desired covering and proceeding to decorate with a special tool or brush in the last coat.**

Recommended applications: brush, roller, immersion, spray, airless, wood effect pad.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUTION

The product is to be used as it is, or after dilution with a universal synthetic diluent.

A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,05	0.15 Kg./l depending on the color.
Yield (*)	8 m ² / l	per coat
Viscosity	1200 - 3000 cP	Brookfield vel.60 20 ° C
Drying	40 minutes	drying for decoration effect
	18 hours	off footprint
	24 hours	in depth

Storage life At least 36 months

The product is available in shades: colors in a folder.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary signals that regulate WOOD-TIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET.

However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.